

Описание товара Сплит-система Systemair Sysplit Smart 12 EVO HP Q



Описание

- Современные настенные кондиционеры Systemair Sysplit Smart 12 EVO HP Q □ оснащены энергосберегающим инверторным компрессором, который позволяет сэкономить до 30% потребления электроэнергии.
- Бытовые кондиционеры оборудованы трехуровневой комплексной системой фильтрации воздуха:
 - плотный HD фильтр задерживает до 99% пыли, шерсти, цветочной пыльцы и других самых мельчайших загрязнений;
 - фильтр Cold-Catalist устраняет формальдегиды, неприятный запах, споры плесени и грибка;
 - а фильтр Ionizer предотвращает размножение бактерий, вирусов и микробов в воздухе, делая его максимально безопасным и здоровым.
- Инверторные сплит-системы Systemair Sysplit Smart 12 EVO HP Q □ имеют подвижные жалюзи, которые позволяют управлять воздухом по усмотрению пользователя.
- С их помощью можно менять направление, мощность, объемность воздушного потока в зависимости от места нахождения людей и текущего температурного режима.
- При включении кондиционера жалюзи возвращаются в то же положение, в котором они находились перед выключением прибора.
- Особенности кондиционеров □ Systemair SYSPLIT WALL SMART EVO:
 - ? Сезонная энергоэффективность класса A++ (SEER 6,1).
 - ? Энергосбережение в режиме ожидания.
 - ? Технология 3D DC inverter.
 - ? Трехуровневая система очистки воздуха:
 - фильтр HD сдерживает частицы пыли, Bio-фильтр - очищает от бактерий, Cold-Catalyst фильтр очищает от вредных примесей.
 - ? Автоматическое качание и запоминание расположения жалюзи.

- ? Система самодиагностики и защита от утечки хладагента.
- ? Единая конструкция корпуса блока и выходного диффузора.
- ? Выбор стороны отвода конденсата.
- ? Наружный блок нового поколения.
- ? Совместимы с наружными блоками SYSPLIT MULTI EVO.
- Рекомендуемая площадь помещения 35-40 м² кв.м

Характеристики

Тип внутреннего блока	Настенный
Модель кондиционера	12 (до 40 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Максимальная длина трассы	25 м
Страна производителя	Швеция
Гарантийный срок	3 года
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	26
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С	-15 — 50
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С	-15 — 30
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Перепад высот	10 м
Инвертор	Есть
Страна сборки	Китай

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.