


Описание товара Сплит система Aeronik ASI-30HS4/ASO-30HS4



Описание

Кондиционер Aeronik ASI-30HS4/ASO-30HS4 - воздушно-механический фильтр, который защищает от грубого мусора, пыли и др. загрязнений. Для функционирования достаточно периодически промывать фильтр теплой водой.

Особенности Aeronik ASI-30HS4/ASO-30HS4:

- Воздушно-механический фильтр. Фильтр защищает от грубого мусора, пыли и др. загрязнений. Для функционирования достаточно периодически промывать фильтр теплой водой.
- Фильтр с ионами серебра. Ионы серебра в составе фильтра в состоянии нейтрализовать 99% бактерий, подавляют размножение плесени и устраняют причины неприятных запахов.
- Активный угольный(карбоновый) фильтр. Активированный уголь в составе фильтра эффективно поглощает дым, запахи разных химических веществ, животных и аллергены.
- Компактный испаритель. Современный L-дизайн испарителя значительно повышает теплообмен и позволяет минимизировать размер внутреннего блока.
- Повышенная пожаробезопасность. Плата управления внутреннего блока заключена в металлический корпус, что снижает вероятность возгорания в результате короткого замыкания и увеличивает пожаробезопасность устройства в целом.
- Монолитное основание корпуса. Объединяет в себе лоток для отвода конденсата и основание корпуса, исключает протечки между деталями корпуса.
- Синее покрытие теплообменника. Повышает эффективность обогрева, устойчиво к соленому воздуху, дождю и другим факторам коррозии.
- Высокоэффективный и тихий вентилятор. Инновационные лопасти увеличивают эффективность теплообменника и шумовых характеристик.

Характеристики

Страна бренда	Китай
Производитель	Китай
Компрессор	Не инвертор
Площадь, м2	85
Режим работы	Холод/тепло
Охлаждение, кВт	8.5
Обогрев, кВт	10.679
Потребление при охлаждении, кВт	2.846
Потребление при обогреве, кВт	2.647
Охлаждающая способность, тыс. BTU	30
Диапазон t на охлаждение, С	+18...+55
Диапазон t на обогрев, С	-7...+24
Расход воздуха, м3/ч	1200
Хладагент	R410A
Мах длина трассы, м	30
Ø газовой трубы, дюйм	5/8
Ø жидкостной трубы, дюйм	1/4
Предварительный фильтр	Да
Авторестарт	Да
Непрерывное движение заслонок	Да
Пульт Д/У	Да
Дисплей	Да
Цвет	Белый
Ночной режим	Да
Авто режим	Да
Напряжение, В	220 В
Сила тока, А	12.3
Гарантия	1 год
Инвертор	Нет
Страна сборки	Китай

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.