

## Коммерческое предложение от 25.04.2025

Наименование товара: Напольный чугунный газовый котел Fondital Bali RTFS E 36

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/napolnyy-chugunnyy-gazovyy-kotel-fondital-bali-rtfs-e-36>



### Описание

Модель BALI RTFS E представляет собой газовый одноконтурный напольный котел с чугунным теплообменником.

Электронный поджиг

Простой в обслуживании

Легкое управление

### **ХАРАКТЕРИСТИКИ**

В серийном исполнении котел предназначен для работы на природном или сжиженном газе

Атмосферная горелка из нержавеющей стали

Электронный розжиг пилотной горелки прерывистого действия

Ионизационный контроль пламени

Предохранительный ограничительный термостат

Предохранительный термостат дымовых газов

Электрическая часть предусматривает подключение комнатного термостата и реле давления воды

Возможность подключения электроплаты для управления внешним бойлером и электроплаты для

управления тремя зонами отопления.

### **Характеристики**

|                                              |                                            |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Тип котла                                    | газовый                                    |
| Камера сгорания                              | закрытая                                   |
| КПД %                                        | 90.9                                       |
| Энергонезависимый                            | Нет                                        |
| Материал первичного теплообменника           | чугун                                      |
| Расход сжиженного газа, кг/час               | 3.1                                        |
| Расход природного газа куб. м/час            | 4.15                                       |
| Температура теплоносителя, °C                | 45 —                                       |
| Макс. давление воды в контуре отопления, бар | 4                                          |
| Функции                                      | индикатор включения, термометр, автоподжиг |
| Особенности                                  | подключение внешнего управления            |
| Диаметр коаксиального дымохода               | 60/100 мм                                  |
| Патрубок подключения контура отопления       | 1                                          |
| Патрубок подключения газа                    | 3                                          |
| Отапливаемая площадь, кв.м.                  | 360 кв. м.                                 |
| Способ установки                             | Напольный                                  |
| Установка                                    | Напольная                                  |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.