

Описание товара Комбинированный котел

Buderus Logano G215-78 WS



Описание

Комбинированный напольный котел Buderus Logano G215-78 WS применяется для отопления домов. Возможно обеспечение горячего водоснабжения при подключении к котлу бака-водонагревателя.

Особенности Buderus Logano G215-78 WS:

- Высокий КПД
- Чугунные элементы
- Имеется звукопоглощающая подставка под котлом
- Автодиагностика
- Все функции согласованы с гидравликой установки
- Упрощенное управление котлом
- Имеется возможность расширения стандартной комплектации
- Вся информация выводится на рабочую панель
- Возможность подключения к разнообразным системам отвода дымовых газов
- Исправление ошибок при помощи системы диагностики
- Имеется возможность использовать оборудование в низкотемпературном режиме
- Электронное зажигание
- Низкий уровень вредных веществ
- Компактность
- Простое и доступное обслуживание
- Контроль защиты от замерзания
- Контроль защиты от перегрева
- Легкость в установке, уходе и обслуживании
- Плавное регулирование мощности – максимальная точность соответствия расхода топлива и

электроэнергии заданному температурному режиму

Характеристики

Тип котла	комбинированный
Камера сгорания	открытая
Вид топлива	Сжиженный газ, Природный газ, Дизель
Страна производителя	Германия
Конденсационный	Нет
Тепловая нагрузка	85.1 кВт
Энергонезависимый	Нет
Материал первичного теплообменника	чугун
Температура теплоносителя, °С	50 — 90
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	4
Электропитание	220-240/1/50
Габаритный размер	600x1111x1027 мм
Диаметр дымохода	150 мм
Патрубок подключения контура отопления	1 ¼
Цвет	синий
Отапливаемая площадь, кв.м.	780 кв. м.
Способ установки	Напольный
Установка	Напольная

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.