

Описание товара Комбинированный котел

Buderus Logano GE315-140



Описание

Комбинированный котел Buderus Logano GE315-140 - низкотемпературный напольный газовый отопительный котёл Logano GE 315 работающий на газе или дизельном топливе, предназначен для обеспечения автономного отопления и горячего водоснабжения помещений большой площадью. Конструкция котла выполнена по принципу Thermostream, обеспечивающему надежную работу без смесительного насоса и регулирования температуры обратной линии.

Чугунные отопительные котлы Logano GE 315, работают по принципу трехходового прохода продуктов сгорания. Этот принцип позволяет обеспечить высокую мощность котла при низком уровне выбросов вредных веществ.

Особенности Buderus Logano GE315-140:

- Комбинируется с баками-водонагревателями Buderus Logalux ST (с объемом воды 160-300 л), с Buderus Logalux LT (с объемом воды 135-300 л) или с Buderus Logalux SU (с объемом воды 160-300 л), которые подключаются благодаря соединительному трубопроводу котел-водонагреватель.
- С помощью системы автоматического управления Logamatic 2000 или 4000 можно задавать персональную программу отопления (поставляется отдельно).
- Система автоматике Logamatic, выполняющая различные сервисные функции, оснащена системой цифрового контроля горения или автоматом горения SAFe.
- Вывод информации о рабочем состоянии котла, проводимых технических и сервисных работах и т.д., осуществляется на дисплей в виде соответствующего текста. Система управления может быть расширена дополнительными модулями.
- Легкий доступ к узлам горелки, что удобно для обслуживания.
- Сервисные работы проводятся легко и быстро благодаря наличию многочисленных продуманных конструктивных особенностей и доступности ко всем важным узлам с

использованием только одного инструмента.

- Для обеспечения экологичного и бесперебойного режима работы, рекомендуется проводить регулярные осмотры котла и горелки.

Характеристики

Страна	Германия
Производство	Чехия
Тип котла	Энергозависимый
Тип установки	Напольный
Камера сгорания	Открытая
Мощность Газ, кВт	140
Мощность ДТ, кВт	140
Теплообменник	Чугун
Режим работы	Отопление
Количество секций, шт	6
Max давление отопит контура , Атм	6
Min давление отопит контура, Атм	1
Возможность подключения бойлера ГВС	Да
Присоединительный ø дымохода, мм	180
Присоединительный øконтур отопления , дюйм	3/4
Габариты (ВхШхГ), см	119,5x88x176,5
Вес, кг	631
Гарантия	2 года
Высота, см	120
Ширина, см	88
Глубина, см	177
Отапливаемая площадь, кв.м.	1400 кв. м.
Способ установки	Напольный
Установка	Напольная

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.