

## Коммерческое предложение от 24.04.2025

Наименование товара: Биметаллический радиатор ROMMER Optima Bm 500 x4

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/alyuminievye-radiatory-otopleniya/radiator\\_alyuminievyy\\_rommer\\_optima\\_bm\\_500\\_x4](https://prom-katalog.ru/catalog/alyuminievye-radiatory-otopleniya/radiator_alyuminievyy_rommer_optima_bm_500_x4)



### Описание

- Радиатор биметаллический Rommer Optima Bm 500 4 секций способен с одной стороны противостоять коррозии и пропускать любой теплоноситель за счет стального коллектора, с другой алюминий хорошо отдает тепло и обеспечивает внешнюю привлекательность.
- Таким образом для обогрева помещения на долгий период времени этот радиатор одно из лучших устройств.
- Особенности:
- Литой биметаллический радиатор Анतिकоррозийное покрытие «CorrProtection» Разработан специально для эксплуатации в России Стойкая двухэтапная покраска (основной слой по методу катафореза), технология «ColorSafe» 100% стальной коллектор «SteelBimetal» Соответствие ГОСТ 31311-2005 и европейскому стандарту EN 442

### Характеристики

Вес, кг	4.88 кг
Страна производителя	Китай
Теплоотдача радиатора	517.2 Вт

Максимальное рабочее давление, бар	18
Максимальная рабочая температура	110 °С
Опрессовочное давление, бар	30
Давление на разрыв, бар	48
Подключение	боковое
Общий объем радиатора	0.84 л
Межосевое расстояние	500 мм
Диаметр подключения	1 дюйм
Объем одной секции	0.21 л
Длина	30.8 см
Ширина	7.8 см
Высота	55.7 см
Цвет	белый
Материал радиатора	биметаллический
Страна сборки	Китай

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.