

Описание товара Клипсатор двухскрепочный автоматический проволочный JLSK-2



Описание

- Данная модель автоматического клипсатора оснащается надежным серводвигателем
- Корпус машины изготовлен из алюминиевого сплава высокого качества и нержавеющей стали
- Главные узлы и части передачи изготовлены из нержавеющей стали высокого качества
- Аппарат прост в эксплуатации, на машине оснащено устройство торможения, смотровое окно, автоматическая система для подачи и смазки масла, имеется функция автоотреза с возможностью изготовления до 9 батонов в цепочке
- Скорость этого механического клипсатора до 80 циклов в минуту
- Имеются 5 регулируемых скоростных режимов клипсования
- Клипсует любые оболочки, в том числе фиброзные и коллагеновые
- Модель JLSK-2 предназначена для оболочки от 20 до 85 мм
- Расходный материал – проволока из алюминиевого сплава
- Данный клипсатор может быть установлен в линию со шприцами любых фирм производителей, обеспечивая автоматический режим работы
- Технические характеристики Двухскрепочный клипсатор JLSK-2 □ □

Характеристики

Система управления	PLC контролер Мицубиси
Энергосистема	серводвигатель японского производства SANYO
Напряжение (В)	380
Мощность двигателя (кВт)	3
Скорость клипсования (шт/мин)	80

Ширина оболочки (мм)	28-85
Расстояние от пола до цевки можно регулировать (мм)	912-1060
Габариты (мм)	1160×1470×1400
Вес машины (кг)	600

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.