

# Описание товара Внешний блок мульти сплит-системы на 4 комнаты Tosot T28H-FM4/O



## Описание

- Наружный блок Tosot T28H-FM4/O выполнен в эргономичной форме и имеет 189 комбинаций подключения.
- Выбор в пользу той или иной серии зависит от ряда факторов.
- К одному наружному блоку Free Match могут быть подсоединены до 5 внутренних, суммарная длина трассы может достигать 80 м, а максимальный перепад высот между блоками - 15 м.
- Такое решение идеально для создания системы кондиционирования в коттедже или многокомнатной квартире.
- Особенности и преимущества Tosot T28H-FM4/O: Свободная комплектация до 5 внутренних блоков, до 189 комбинаций подключений.
- Инверторные компрессоры GREE.
- Работа в широком диапазоне температур.
- Авторестарт.
- Функция эффективного оттаивания.

## Характеристики

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Страна производителя          | США                  |
| Цвет                          | белый                |
| Тип блока                     | Наружный             |
| Wi-fi управление              | Нет                  |
| Коэффициент эффективности EER | 3.15                 |
| Коэффициент эффективности COP | 3.73                 |
| Режим работы                  | Охлаждение и обогрев |

|                                                        |                   |
|--------------------------------------------------------|-------------------|
| Электропитание                                         | 220-240/1/50      |
| Мощность охлаждения                                    | 8 кВт             |
| Мощность обогрева                                      | 9.3 кВт           |
| Потребляемая мощность (охлаждение)                     | 2.54 кВт          |
| Потребляемая мощность (обогрев)                        | 2.49 кВт          |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 — 43          |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C    | -20 — 24          |
| Диаметр жидкой магистрали, мм                          | 6.35              |
| Диаметр газовой магистрали, мм                         | 9.52              |
| Максимальная длина трассы                              | 70 м              |
| Перепад высот                                          | 20 м              |
| Уровень шума (внешний блок), Дб                        | 56                |
| Гарантийный срок                                       | 3 года            |
| Габаритный размер (внешнего блока)                     | 42.7 × 98 × 79 см |
| Вес (внешний блок)                                     | 69 кг             |
| Количество подключаемых внутренних блоков до           | 4                 |
| Расход воздуха, куб. м/ч                               | 4000              |
| Вес                                                    | 69 кг             |
| Инвертор                                               | Есть              |
| Страна сборки                                          | Китай             |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.