

## Коммерческое предложение от 27.04.2025

Наименование товара: Циркуляционный насос Termica TL 25-4 180

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/tsirkulyatsionnye-nasosy/\\_termica\\_tl\\_25\\_4\\_180](https://prom-katalog.ru/catalog/tsirkulyatsionnye-nasosy/_termica_tl_25_4_180)



### Описание

Поверхностный циркуляционный насос модели **Termica TL 25-4 180** используется для поддержания активной циркуляции теплоносителя в отопительной или охлаждающей системе. Кроме того, данный насос идеально подходит для применения с целью обеспечения движения воды в системе охлаждения, вентиляции или кондиционирования. Прибор не предназначен для перекачивания питьевой воды.

### **Особые преимущества циркуляционных насосов Termica TL:**

- Широкая сфера применения
- 3 режима работы
- Класс изоляции H
- Класс энергоэффективности B
- Корпус насоса и гайки изготовлены из чугуна
- Вал изготовлен из керамики
- Рабочее колесо из синтетического материала
- Тихая работа
- Низкое энергопотребление

- Ремонтопригодность
- Долгий срок эксплуатации

## **Характеристики**

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Тип насоса                          | циркуляционный        |
| Страна производителя                | Китай                 |
| Макс. производительность, л/мин     | 62                    |
| Высота напора                       | 4 м                   |
| Максимальный напор                  | 4 м                   |
| Установка насоса                    | вертикальная          |
| Страна сборки                       | Китай                 |
| Потребляемая мощность               | 78 Вт                 |
| Пропускная способность, куб. м/час  | 3.7                   |
| Тип ротора                          | мокрый                |
| Электропитание                      | 220-240/1/50          |
| Класс защиты                        | IP44                  |
| Материал вала                       | Керамика              |
| Материал рабочего колеса            | композит              |
| Макс. рабочее давление              | 10 атм                |
| Качество воды                       | чистая                |
| Допустимая температура жидкости, °С | -10 — 110             |
| Материал корпуса                    | Чугун                 |
| Дополнительная информация           | три скорости вращения |
| Цвет                                | синий                 |
| Габаритный размер                   | 12.5 × 13 13.7см      |
| Монтажная длина                     | 180 мм                |
| Вес                                 | 4 кг                  |
| Диаметр выходного отверстия         | 1½"                   |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.