

## Коммерческое предложение от 13.04.2025

Наименование товара: Настенный газовый котел Kiturami World Alpha C 16K

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/\\_kiturami\\_world\\_alpha\\_c\\_16k](https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/_kiturami_world_alpha_c_16k)



### Описание

Настенный газовый котел Kiturami World Alpha C 16K от компании Пром-Каталог.Ру

### Характеристики

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Страна                            | Корея           |
| Производство                      | Корея           |
| Тип котла                         | Энергозависимый |
| Режим работы                      | Отопление/ГВС   |
| Камера сгорания                   | Закрытая        |
| Горелка                           | Модулируемая    |
| Мах мощность, кВт                 | 18,6            |
| Min мощность, кВт                 | 7,4             |
| Мах давление отопит контура , Атм | 3               |
| Расширительный бак                | Да              |

|  |              |
|--|--------------|
| Циркуляционный насос                                   | Да           |
| Тип теплообменника                                     | Пластинчатый |
| Мах давление в контуре ГВС, Атм                        | 10           |
| Производительность $\Delta$ ГВС 30С, л/мин             | 10,7         |
| Мах расход природного газа, м3/ч                       | 1,83         |
| Мах расход сжиженного газа, кг/ч                       | 1,58         |
| Номинальное давление природного газа, мбар             | 24,5         |
| Присоединительный $\varnothing$ дымохода, мм           | 100/60       |
| Присоединительный $\varnothing$ газопровода, дюйм      | 3/4          |
| Присоединительный $\varnothing$ контур отопления, дюйм | 3/4          |
| Присоединительный $\varnothing$ контур ГВС, дюйм       | 1/2          |
| Электрическая мощность, Вт                             | 135          |
| Частота тока, Гц                                       | 50           |
| Напряжение сети, В                                     | 220 В        |
| Габариты (ВхШхГ), см                                   | 66x44x22,8   |
| Вес, кг  | 24           |
| Гарантия   | 2 года       |
| Тип установки  | Настенная    |
| Самодиагностика  | Да           |
| Защита от замерзания                                   | Да           |
| Термостат защиты от перегрева                          | Да           |
| Электронная система управления                         | Да           |
| Манометр   | Да           |
| Контроль пламени                                       | Да           |
| Функциональный ЖК дисплей                              | Да           |
| Возможность установки в жилой зоне                     | Да           |
| Эксплуатация в отдельной котельной                     | Да           |
| Интуитивно понятное управление                         | Да           |
| Датчик расхода воды                                    | Да           |
| Высота, см   | 66           |
| Ширина, см   | 44           |
| Глубина, см  | 22,8         |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.