

# Описание товара Колонная сплит-система TCL

## TFH-36HRA/TOH-36HNA



### Описание

TCL TFH-36HRA - современный и технологичный колонный кондиционер для работы в полупромышленных помещениях до 105 м². Применение высококачественных материалов обеспечивает стабильную и эффективную работу, а также долгий срок службы. Наличие зимнего комплекта позволяет устройству создавать комфортный микроклимат даже при низких температурах окружающей среды.

### **Особенности и преимущества TCL TFH-36HRA/TOH-36HNA:**

- AUTO - режим
- Широкий диапазон рабочих температур
- Совместимость с хладагентом R410A
- Неинверторный компрессор
- Работа в режимах холод/тепло
- Низкий уровень шума блоков

### Характеристики

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Модель кондиционера   | 36 (до 100 м.кв)     |
| Площадь помещения     | 100 кв. м.           |
| Тип внутреннего блока | Колонный             |
| Режим работы          | Охлаждение и обогрев |
| Инвертор              | Нет                  |
| Страна производителя  | Китай                |

|                                                            |                      |
|------------------------------------------------------------|----------------------|
| Страна сборки                                              | Китай                |
| Цвет                                                       | белый                |
| Мощность охлаждения                                        | 10.55 кВт            |
| Мощность обогрева                                          | 10.7 кВт             |
| Потребляемая мощность (охлаждение)                         | 3 кВт                |
| Потребляемая мощность (обогрев)                            | 2.97 кВт             |
| Класс энергетической эффективности<br>(охлаждение/обогрев) | A/A                  |
| Максимальная длина трассы                                  | 30 м                 |
| Гарантийный срок                                           | 3 года               |
| Wi-fi управление                                           | Нет                  |
| Пульт дистанционного управления                            | Да                   |
| Уровень шума в/б, Дб                                       | 41                   |
| Уровень шума (внешний блок), Дб                            | 63                   |
| Электропитание                                             | 220-240/1/50         |
| Коэффициент эффективности EER                              | 3.52                 |
| Коэффициент эффективности COP                              | 3.61                 |
| Диапазон температур наружного воздуха<br>(охлаждение), °C  | -25 — 43             |
| Диапазон температур наружного воздуха<br>(обогрев), °C     | -7 — 24              |
| Диаметр жидкой магистрали, мм                              | 9.52                 |
| Диаметр газовой магистрали, мм                             | 15.88                |
| Перепад высот                                              | 15 м                 |
| Хладагент                                                  | R 410A               |
| Расход воздуха, куб. м/ч                                   | 1600                 |
| Габаритный размер (внутреннего блока)                      | 41.6 × 54.2 × 185 см |
| Габаритный размер (внешнего блока)                         | 34 × 94 × 125 см     |
| Вес (внешний блок)                                         | 100 кг               |
| Вес (внутренний блок)                                      | 52 кг                |
| Вес                                                        | 152 кг               |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.