

## Коммерческое предложение от 24.04.2025

Наименование товара: Напольный котел Лемакс КС-Г-25д

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/\\_25\\_-1099914963](https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/_25_-1099914963)



### Описание

Котел «Лемакс» изготовлен из высококачественной стали 2 мм. Теплообменник имеет цилиндрическую форму, что позволяет работать котлу в закрытых системах с рабочим давлением 2 атм. Благодаря покрытию антикоррозийной эмалью «CETRA» (температура воздействия 750°C) и обработке ингибирующим составом, теплообменник защищен от агрессивных факторов: растворов солей, минеральных масел.

Особенности и преимущества:

- Наличие системы защиты от перегрева, прерывания тяги, сажеобразования, а также от задувания котла.
- Удобство обслуживания котла за счет использования съемных элементов облицовки и профильной оснастки.
- Удобство чистки котла за счет применения съемной верхней панели.
- Усовершенствованная система защиты безопасности (установлен датчик перегрева теплообменника).
- Максимальный КПД за счет увеличения площади теплообмена и изменения конструкции турбулизатора для максимальной задержки отходящих газов.

- Увеличение первичного и вторичного притока воздуха.
- Функция горячего водоснабжения.

## **Характеристики**

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| Тип котла                                    | газовый       |
| Модель котла                                 | Лемакс КСГ    |
| Отапливаемая площадь                         | 250 кв. м.    |
| Кол-во контуров                              | одноконтурный |
| Камера сгорания                              | открытая      |
| Мощность                                     | 25 кВт        |
| Установка                                    | Напольная     |
| Конденсационный                              | Нет           |
| Вид топлива                                  | Природный газ |
| Страна производителя                         | Россия        |
| Страна сборки                                | Россия        |
| Управление                                   | механическое  |
| КПД %                                        | 90            |
| Энергонезависимый                            | Да            |
| Материал первичного теплообменника           | сталь         |
| Расход природного газа куб. м/час            | 3             |
| Номинальное давление природного газа, мбар   | 13            |
| Температура теплоносителя, °C                | — 90          |
| Макс. давление воды в контуре отопления, бар | 2             |
| Цвет                                         | белый         |
| Гарантийный срок                             | 3 года        |
| Защита                                       | газ-контроль  |
| Функции                                      | Термометр     |
| Диаметр дымохода                             | 130 мм        |
| Патрубок подключения контура отопления       | 2"            |
| Патрубок подключения газа                    | 1/2"          |
| Длина                                        | 53.8 см       |
| Ширина                                       | 47.4 см       |
| Высота                                       | 92.6 см       |
| Вес                                          | 69 кг         |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.