

Описание товара Бойлер косвенного нагрева Huch

EnTEC EBS-PU 200



Описание

Бойлер косвенного нагрева HUCH EBS-PU предназначен для подогрева и хранения санитарно-технической воды для систем бытового горячего водоснабжения.

Преимущества и особенности представленной модели косвенного водонагревателя:

- Материал - Сталь S235JR.
- Рабочее давление до 10 бар.
- Внутренняя поверхность бака, все патрубки и сварочные швы контактирующие с водой питьевого качества - эмалированы.
- Внешнее покрытие из ПВХ серебристого цвета (RAL 9006).
- Изоляция из пенополиуретана толщиной 50 мм.
- Термометр (в комплекте).
- Ножки, регулируемые по высоте.
- В нижней части бака косвенного нагрева предусмотрено ревизионное отверстие (DN110), необходимое для периодического удаления шлама и контроля состояния внутренней поверхности.
- Все патрубки расположены с тыльной стороны бака, что обеспечивает максимальную эстетичность внешнего вида.
- Все наружные резьбовые соединения с плоским уплотнением.
- По дополнительному заказу бак косвенного нагрева может быть доукомплектован электрическим нагревательным элементом.
- Серийно комплектуется гладкотрубным теплообменником большой площади, что обеспечивает возможность использовать в качестве источника теплоты солнечный коллектор или тепловой насос.
- Надёжная антикоррозионная защита обеспечена магниевым анодом входящим в стандартную

комплектацию.

Характеристики

Тип водонагревателя	Накопительный
Объем бака	200 л
Способ установки	Вертикально
Покрытие бака	Эмалированная сталь
Способ нагрева	Косвенный нагрев
Производительность, л/мин	11.83
Страна производителя	Германия
Страна сборки	Германия
Цвет	белый, серый
Вид бака	Цилиндрический
Температура горячей воды макс. °C	95
Давление на входе, атм	— 10
Число теплообменников	1
Площадь теплообменника	0.9 кв. м.
Мощность теплообменника	27.9 кВт
Гарантийный срок	2 года
Дополнительная информация	терморегулятор, возможность подключения ТЭНа
Управление	механическое
Дисплей	Нет
Защита	от перегрева, от избыточного давления
Предохранительный клапан	Да
Защитный анод	магниевый
Вес	73 кг
Присоединительный размер	1"
Диаметр входа линии рециркуляции	3/4"
Подводка	Сбоку
Ширина	60 см
Высота	123.2 см
Длина	60 см

Способ монтажа

напольный

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.